

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

KENDAL PORCELÁNICO

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
SERIE	SERIE KENDAL
MODELO / COLOR	ARENA, GRIS Y PERLA
FORMATO	60X60
GRUPO ISO 13006:2012	Bla
TIPO DE PASTA	Gres porcelánico
ACABADO	RECTIFICADO
CLASE	CLASE 1
RECOMENDACIONES DE USO	Suelo
ZONAS DE APLICACIÓN	Interior
COLOCACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2			IBERGROU P
	LONGITUD		Cumple la norma
	ANCHURA		Cumple la norma
	ESPESOR		Cumple la norma
	RECTITUD DE LADOS		Cumple la norma
	ORTOGONALIDAD		Cumple la norma
	PLANITUD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	Cumple la norma
		Curvatura Lateral	Cumple la norma
		Alabeo	Cumple la norma

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
MODELO / COLOR	ARENA, GRIS Y PERLA
FORMATO	60X60

PROPIEDADES FÍSICAS			NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		UNE-ENV 12633	CLASE 1
	DUREZA MOHS			
	ABSORCIÓN DE AGUA		UNE-EN ISO 10545-3	≤ 0.5
	FUERZA DE ROTURA	Espesor mm	UNE-EN ISO 10545-4	1600-2400N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		UNE-EN ISO 10545-4	35-45 N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		UNE-EN ISO 10545-7	-
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL		UNE-EN ISO 10545-8	<7,0 x 10⁻⁶ °C⁻¹
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE
	RESISTENCIA AL CUARTEO		UNE-EN ISO 10545-11	RESISTE
	RESISTENCIA A LA HELADA		UNE-EN ISO 10545-12	RESISTE

PROPIEDADES QUÍMICAS			NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple la norma
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple la norma
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple la norma
	RESISTENCIA	CLORURO AMONICO	UNE-EN ISO 10545-13	A
		HIPOCLORITO SODICO	UNE-EN ISO 10545-13	A
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS		UNE-EN ISO 10545-13	
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS		UNE-EN ISO 10545-14	Norma 5